

LED基本セット搭載機器 LEDの設置に必要な機器です。



LEDモジュール



1×1 取り付け用
ブラケット



LEDコントローラー
ビデオプロセッサー



オーディオアンプ



屋外用スピーカー



防水ボックス



ヘッドセットマイク

または



ハンドマイク

※マイクはどちらか1セットをお選びいただけます。
※機器は変更になる場合がございます。

現場に合わせて
選べるサイズが嬉しい

オプション 追加機能を使用する場合に必要な機器です。



ゲンバルジャー (CMS)

現場に特化したコンテンツが配信可能なデジタルサイネージCMS。専用プレイヤー使用。



Smart Stick toto

デジタルPOPというCMSを使用してスケジュール管理可能なデジタルサイネージプレイヤー。



スタンドアロンプレイヤー

インターネット環境不要でスケジュール管理可能なデジタルサイネージプレイヤー。



Pocket WiFi



ヘッドセットマイク



ハンドマイク

建設現場用LEDビジョン

モニたろう

情報を瞬時に「見える化」現場のICT化はおまかせ!

ミラーリングで手持ちのiPadを大画面表示に!

ポスターいらずでコスト大幅削減!



ヤマト広告株式会社

会社ホームページ : <https://yamato-agency.com>

【大阪本社】
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-12-23 ホークレセント第一ビル6F

【東京事務所】
〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-3-9 坂根八重洲ビル8階

【お問い合わせ連絡先】
03-6280-5895

営業時間 【平日】9:00~18:00

QRコード モニたろうホームページ
モニたろう、モニすけの最新情報を掲載しています。
購入やレンタル、製品資料のお問い合わせ受付中!

QRコード YouTube モニたろうチャンネル
最新製品動画など順次更新中!
スマートフォンでQRコードを読み込んで動画をチェック!

ヤマト広告株式会社

建設現場用LEDビジョンモニターろうの 現場に適した6つの特徴

まるでタイルを貼る様に 自由なサイジング

一辺320mmの正方形LEDモジュールを組み合わせ、設置場所に最適なサイズを構築できます。大きい現場では130インチ以上、狭い現場では90インチ程度のLEDビジョンが選ばれています。



施工事例 実際に現場に導入していただいているLEDビジョン

90インチ(横6枚×縦4枚)

マンション建設現場におけるデジタルサイネージ



アスペクト比 / 約16:10
サイズ(横×縦×厚み)(mm) / 1920 × 1280 × 33

130インチ(横9枚×縦5枚)

南向きの朝礼現場もLEDビジョンで視認性確保



アスペクト比 / 約16:9
サイズ(横×縦×厚み)(mm) / 2880 × 1600 × 33

モジュールラインナップ 現場の環境に合わせたLEDモジュール

屋外用モジュール

ピクセルピッチ	2.5mm	3.076mm	4mm	5mm	6.66mm	8mm
明るさ	≥3500cd/m ²	≥4000cd/m ²	≥5000cd/m ²	≥4500cd/m ²	≥4500cd/m ²	≥4500cd/m ²
消費電力(最大/平均W/m ²)	≤648W/m ²	≤786W/m ²	≤909W/m ²	≤836W/m ²	≤892W/m ²	≤866W/m ²

屋内用モジュール

ピクセルピッチ	1.379mm	1.860mm	2mm	2.5mm	3mm	4mm
明るさ	≥450cd/m ²	≥450cd/m ²	≥450cd/m ²	≥450cd/m ²	≥600cd/m ²	≥450cd/m ²
消費電力(最大/平均W/m ²)	≤580W/m ²	≤439W/m ²	≤439W/m ²	≤457W/m ²	≤413W/m ²	≤465W/m ²

共通スペック

キャビネットサイズ / 320×320×45mm
IP規格 / 屋外用:IP66 屋内用:IP30
キャビネット重量 / 2.45kg/個
視野角(H/V) / 140°/140°
入力電圧 / 100-240V~50/60Hz
温度範囲 / -10℃~+40℃
動作湿度 / 10-90%RH



迫力の全画面表示

ミラーリングをはじめ、あらゆるコンテンツを全画面表示可能



美しさを保つ薄さ

既設看板に取り付けても気にならないわずか80mm以下の厚さ



誰でも簡単に操作可能

ミラーリング・情報配信モードの簡単切り替え



取り付け場所の移設可能

移設にも対応可能な単管取り付け



モジュールの軽さ


重くないから少人数でも取り付け可能



電波干渉・遮断に強い設計


アンテナを標準装備しており、電波のトラブルを防止

インチ別ラインナップ 現場のニーズに合わせたLEDビジョンをご提案



約125インチ相当
横:320×8枚=2560mm
縦:320×6枚=1920mm

4:3のiPadミラーリングなどに最適なサイズです。



約130インチ相当
横:320×9枚=2880mm
縦:320×5枚=1600mm

パソコンやあらゆるFullHD機器に最適です。

インチ数	90インチ	110インチ	120インチ	125インチ
パネル構成	6×4	7×5	8×5	8×6
サイズ(横×縦×厚み)(mm)	1920×1280×75	2240×1600×75	2560×1600×75	2560×1920×75
重量 ※パネルとブラケットのみ	69.6kg	101.5kg	116kg	139.2kg
最大消費電力 ※屋外用4mmの場合	2400W	3500W	4000W	4800W

インチ数	130インチ	135インチ	140インチ	155インチ
パネル構成	9×5	9×6	9×7	10×7
サイズ(横×縦×厚み)(mm)	2880×1600×75	2880×1920×75	2880×2240×75	3200×2240×75
重量 ※パネルとブラケットのみ	130.5kg	156.6kg	182.7kg	203kg
最大消費電力 ※屋外用4mmの場合	4500W	5400W	6300W	7000W