

M SERIES

メッシュLEDビジョン Mシリーズ

Mesh LED Vision - M1 / M3 / M4 / M6 / M8 / M12


平面でしか表現できなかった従来LEDビジョンの要素に加え
アーチやサークル、ウェーブなど様々な曲面に対応できるメッシュLEDビジョン。
約100,000時間のランプ寿命を持つ長期間の仕様に適したスタンダードモデル。

柔軟な仕様でクリエイティブな発想をサポート。
都市景観、野外イベント、舞台演出など
場所を選ばずに視覚効果を生み出します。



自由自在に湾曲可能

アーチ、サークル、ウェーブなど、
柔軟に折り曲げできるので、
クリエイティブな発想で様々な場所に対応可能。



簡単なメンテナンス

ブレイクポイント伝送に対応。
LEDストライプの取り外しが可能に。
様々なアイデアを実現します。



高い透過率

高い透過率により、舞台照明やフォグ、
レーザーなどがスクリーンを通過し、
優れた視覚効果を生み出す。




パネル間的高速ロック

パネル間的高速ロックにより、
大規模スクリーンの設置・解体が
素早く簡単にできるから工具不要。

製品仕様

型 式 名									
	M1			M3			M4		
ピクセルピッチ(mm) <small>※カスタマイズ可能</small>	37.5	56.25		56.25	75	100	56.25	75	100
ピクセル構成	1×SMD3535			3×SMD3535			4×SMD3535		
パネルサイズ(mm) <small>※カスタマイズ可能</small>	300×4800	450×7200		450×7200	600×9600	800×12800	450×7200	600×9600	800×12800
パネル解像度(Pixel)	8×128			8×128			8×128		
パネルの重量(kg/m ²)	4	2.4		5.5	3.5	2.5	5.5	3.5	2.5
輝 度(nits)	1500	1000		2100	1200	700	2800	1600	900
IP規格(前面/背面)	IP65			IP65			IP65		
透 過 率(%)	70	80		75	85	90	75	85	90
最大消費電力	280	100		280	160	90	300	150	120
視野角(水平/垂直)	140°/110°			140°/110°			140°/110°		
動作温度	-40~45℃			-40~45℃			-40~45℃		
主電源(W/m ²)	AC100V~AC240V 50/60Hz			AC100V~AC240V 50/60Hz			AC100V~AC240V 50/60Hz		
入力電圧	7.5V			12V			15V		
湿度	10~90%			10~90%			10~90%		
寿命	100,000(hrs)			100,000(hrs)			100,000(hrs)		

型 式 名									
	M6			M8			M12		
ピクセルピッチ(mm) <small>※カスタマイズ可能</small>	56.25	75	100	56.25	75	100	56.25	75	100
ピクセル構成	6×SMD3535			8×SMD2727			12×SMD3535		
パネルサイズ(mm) <small>※カスタマイズ可能</small>	450×7200	600×9600	800×12800	450×7200	600×9600	800×12800	450×7200	600×9600	800×12800
パネル解像度(Pixel)	8×128			8×128			8×128		
パネルの重量(kg/m ²)	5.5	3.5	2.5	5.5	3.5	2.5	5.5	3.5	2.5
輝 度(nits)	4200	2400	1300	5500	3100	1700	8500	4700	2700
IP規格(前面/背面)	IP65			75	IP65		IP65		
透 過 率(%)	75	85	90	500	85	90	75	85	90
最大消費電力	400	250	130		350	160	750	460	260
視野角(水平/垂直)	140°/110°			140°/110°			140°/110°		
動作温度	-40~45℃			-40~45℃			-40~45℃		
主電源(W/m ²)	AC100V~AC240V 50/60Hz			AC100V~AC240V 50/60Hz			AC100V~AC240V 50/60Hz		
入力電圧	24V			15V			24V		
湿度	10~90%			10~90%			10~90%		
寿命	100,000(hrs)			100,000(hrs)			100,000(hrs)		

基準適合・認証：   

 ヤマト広告株式会社

<https://yamato-agency.com>

お問い合わせ **06-6195-8470**

サポート連絡先 **03-6280-5895**